

evocat

De 3,7 kW à 22 kW Facile d'utilisation, robuste et élégante Mode connecté ou "branchez et chargez" (Autostart) Connexion jusqu'à 20 bornes en hub-satellite Gestion de la recharge — intelligente : équilibrage de charge, écrêtage Gestion des bornes à distance via supervision OCPP

EVBox BusinessLine

Solution de recharge à destination

La borne de recharge la plus vendue d'EVBox, idéale pour les parkings (entreprises, hôtels, restaurants, centres commerciaux...)



Existe en version Type 2 (T2S) ou en version Type 2 + Type E (T2SE), conforme pour une utilisation sur les lieux de recharge ouverts au public.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance par point de charge

Version T2S : 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW

Protocole de charge

Version T2SE : 7,4 kW, 22 kW

Type de socle de prise

Version T2S : Mode 3

Version T2SE : Mode 3, Mode 2

Nombre de points de charge

Version T2S : Type 2S (avec obturateurs) Version T2SE :

Certification CE

Type 2S (avec obturateurs) et Type E (prise domestique 16A)

Tension et courant de sortie

1 ou 2

Gamme de température

Oui

Humidité relative

Monophasé ou triphasé, 230 V – 400 V, 16 A ou 32 A max
-25°C à +60°C

Activation et identification

Max. 95%

Information utilisateur

Auto START / carte ou porte-clés RFID

Connectivité

Anneau LED

Protocole de communication

Modem GPS / GSM / GPRS / UMTS / lecteur RFID intégré

Normes appliquées

OCPP 1.2, 1.5 et 1.6

EN/IEC 61000-3-2 (2014)

EN/IEC 61000-3-3 (2013) EN/IEC 61000-6-2 (2016)

EN/IEC 61000-6-3 (2007) + A1 (2011)

EN/IEC 60335-1 (2012) +A13 (2017)

EN/IEC 60364-4-41 (2017)

EN/IEC 60529-1 (1989) +A1 (1999) + A2 (2013)

EN/IEC 60950-1 (2005) + A1 (2009) + A2 (2013)

EN/IEC 60950-22 (2017)

EN/IEC 61851-1 (2017)

EN/IEC 61851-22 (2002)

EN/IEC 62196-1 (2014)

EN/IEC 62196-2 (2017)



• CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| Indice de protection | IP54, IK10 |
| Coque extérieure | Polycarbonate (BayBlend®) |
| Dimensions (HxLxP) | 600 x 255 x 410 mm pour modèle double 600 x 255 x 205 mm pour modèle simple |
| Poids | 11 kg (max.) |
| Montage | Mural ou sur pied |
| Couleurs standards | Version T2S : RAL 5017 (bleu), RAL 7016 (gris foncé), RAL 7042 (gris clair), RAL 9016 (blanc) Version T2SE : RAL 7016 (gris foncé), RAL 9016 (blanc) |
| Option | Compteur électrique MID inclus dans toutes nos bornes communicantes |

Existe en version murale ou sur pied, simple (1 point de charge) ou double (2 points de charge)



Contactez-Nous



0520557921 - 0667018682



contact@evccat.com



17, Rue Omar Elkindy, Bourgogne,
Casablanca, 20053, Maroc