

# TELTOCHARGE

## L'AVENIR DE LA CHARGE SUR VOTRE MUR

Chargeur de véhicule électrique facile, intelligent et fiable que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Nous offrons un produit exceptionnel qui allie fonctionnalité, esthétique haut de gamme, construction de qualité supérieure et des fonctionnalités de charge intelligentes pour vous faire gagner du temps et de l'argent.



# FICHE TECHNIQUE

B

A

## OPTIONS DE SORTIE

B



Port type 2

A



Câble type 2

## DIMENSIONS



Largeur  
170mm



Hauteur  
341mm



Profondeur  
94mm

## OPTIONS DE COULEUR



Gris  
Ardoise



Bois  
Accoya

## FINITION DE LA PLAQUE FRONTALE



## TYPES DE CONNECTIVITÉ



Port Ethernet



WiFi



GSM (optionnel)



Bluetooth



RFID (NFC)



Modbus/RS485



OCPP 1.6



App

# AVANTAGES CLÉS



### PUISSANT

Jusqu'à 22 kW de capacité de charge, vous permettant de recharger rapidement votre véhicule électrique.



### CONNECTÉ

Connectez Teltcharge à une plateforme cloud OCPP tierce via Wi-Fi/LAN/GSM. Ou gérez-le avec un appareil mobile via Bluetooth.



### COMPATIBLE

Il est compatible avec tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables (PHEV) actuels et futurs.



### SÉCURISÉ

Chargement rapide et facile des VE avec une carte NFC ou une application afin d'éviter toute utilisation non désirée.



### PRATIQUE

Des voyants LED dynamiques indiquent l'état de charge, l'authentification et plus encore.



### FIABLE

TeltoCharge est classé IP55 et IK10, ce qui signifie qu'il peut résister aux conditions météorologiques extérieures.

# SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES



## GARANTIE

24 mois



## CAPTEURS DE TEMPÉRATURE

Dans tous les principaux composants



## FRÉQUENCE PRINCIPALE

50/60 Hz



## LUMIÈRES LED

LEDs indiquant l'état du chargeur



## TENSION

Monophasé : 220 V ( ± 10%)  
Triphasé : 380 V ( ± 10%)



## TYPE DE RÉSEAU

T/N et IT/TT



## CÂBLE ATTACHÉ

Indice de retardement de la flamme	UL-94V-0
Température de fonctionnement	-30°C - +50°C
Comptage plug-and-play	10000
Longueur du câble	5 m / 7.5 m
Indice IP	IP54
Port	Type 2



## CONNECTIVITÉ DES APPAREILS

Connexion WiFi 2,4 GHz b/g/n	Oui
Bluetooth à faible consommation d'énergie	Oui
Lecteur NFC	Oui
Gestion locale via une application mobile	Oui
OCPP 1.6	Oui
Ethernet (RJ45)	Oui
4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (optionnel)	Oui



## PROTECTION

Surveillance de la tension et du courant de sortie	Oui
Surveillance de la température	Oui
Surveillance de la tension d'entrée	Oui
Surveillance du courant résiduel (30mA AC / 6 mA DC) Norme : IEC62752:2016	Oui*
Détection de défaut à la terre	Oui
Degré de protection	IP55
Résistant aux chocs	IK10
Résistance à la flamme	UL94



## CERTIFICATIONS

Conforme aux normes CE et UKCA  
Codes et normes :  
EMC : 2014/53/EU, IEC 61851-21 ;  
Sécurité : IEC/EN 61851-1 ;  
Environnement : 2011/65/EU, REACH, RoHS



## SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Max 22 kW  
Jusqu'à 7,36 kW à 32 A en monophasé  
Jusqu'à 22 kW à 32 A en triphasé  
Configuration dynamique



## ÉQUILIBRAGE DES CHARGES

Équilibrage de charge statistique  
Équilibrage de charge dynamique  
Équilibrage des phases  
Soutien à l'énergie solaire



## COMPTEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ

Suivi des données statistiques



## POINT DE CONNEXION

- A Câble de charge avec connecteur type 2 (IEC 62196-2)
- B Port de charge type 2 (IEC 62196-2)



## SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Humidité jusqu'à 95% RH sans condensation;  
-30°C - +50°C  
Température de stockage -30°C - +60°C

COMPATIBLE AVEC VOTRE APPAREIL



## L'APPLICATION TELTONIKA ENERGY

Gérez tous les paramètres de votre appareil depuis votre téléphone portable ou votre tablette grâce à l'application Teltonika Energy.

- > Associez votre chargeur de véhicule électrique avec votre téléphone via l'application intelligente Teltonika Energy grâce à une connexion Bluetooth à faible consommation d'énergie.
- > Configurez votre appareil et accédez à vos données de consommation.
- > Surveillez l'état de votre chargeur.
- > Programmez le chargement lorsque l'électricité est moins chère.
- > Consultez vos statistiques en temps réel.
- > Réglez le courant de charge en fonction de vos besoins.
- > Verrouillez votre chargeur pour le protéger des utilisateurs indésirables et plus encore.

## CONTACTS

0667018682 | 0520557921



WWW.EVCCAT.MA



CONTACT@EVCCAT.COM



17, RUE OMAR ELKINDY, BOURGOGNE, CASABLANCA, 20053, MAROC

evccat