



Hellonext H2 60-180

60-180kW

DISTRIBUTEUR ET INTÉGRATEUR

DE SOLUTIONS DE RECHARGE POUR VOITURES ÉLECTRIQUES

#1 NUMÉRO 1 DES BORNES DE RECHARGE POUR VE AU MAROC



05 20 55 79 21 | 06 67 01 86 82



www.evccat.ma



contact@evccat.com



17, Rue Omar Elkindy, Bourgogne, Casablanca, 20053, Maroc

Spécifications techniques

Spécifications	H2 60	H2 90	H2 120	H2 150	H2 180
Tension nominale	3Ø, 380~415VAC (±15%)				
Phases / lignes	3P+N+PE (Configuration Wye), TT/TN/IT				
Courant d'entrée maximal	3 Ø 115A	3 Ø 175A	3 Ø 230A	3 Ø 288A	3 Ø 350A
Fréquence	50 HZ/60 HZ				
Facteur de puissance	> 0.99				
Efficacité	≥ 95 %, au point V/I optimisé				
Tension (rang)	CCS2 : 150 ~ 950 VCC				
Courant de sortie maximal	CCS2 PATRON: 250 A A 150 VCC ~ 240 VCC	CCS2 PATRON: 250 A A 150 VCC ~ 360 VCC	CCS2 PATRON: 250 A A 150 VCC ~ 480 VCC	CCS2 PATRON: 250 A A 150 VCC ~ 500 VCC	CCS2 PATRON: 250 A A 150 VCC ~ 500 VCC
Puissance de sortie maximale	60 kw	90 kw	120 kw	150 kw	180 kw
Précision de la tension	±2%				
Précision du courant	±2%				
Écran	Écran LCD 7 pouces				
Boutons	Boutons de fonctionnement / bouton de parade d'urgence (facultatif)				
Authentification	RFID : SUPPORTE ISO 14443A/B, ISO 15693, FELICA LITE-S (RC-S966), OCPP, CODE DE BARRE 2D, APP, PAIEMENT MOBILE				
Communication externe	ETHERNET, WI-FI ET 4G				

Communication interne	BUS CAN / RS485			
Modèle	H2 60/90	H2 120	H2 150	H2 180
Dimensions (lpxh)	800 × 650 × 1900 mm ± 1 %			
Poids	390 kg (±1%)	420 kg (±1%)	500 kg (±1%)	500 kg (±1%)
Rallonge de câble	4m			
Température de Fonctionnement	-30°C à 50°C (réduction de puissance à partir de 50°C)			
Humidité	5%-95% RH, sans condensation			
Altitude	≤ 2000 m			
Niveau ip/ik	IP55 / IK10			
Méthode de réfrigération	Ventilateur			
Protection entrée	OVP, OCP, OTP, UVP, RCD, SPD			
Protection sortie	OCP, SCP, OVP, LVP, OTP, IMD			
Certification	CEI 61851-1 CEI 61851-23 CEI 61851-21-2			
Interface de charge	DIN 70121, GB/T 27930, ISO15118			

POURQUOI CHOISIR EVCCAT

SOLUTIONS DE RECHARGE TOUT-EN-UN

Que vous soyez professionnel ou particulier, notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation, la supervision et la maintenance de vos bornes, garantissant ainsi leur fonctionnement optimal en tout temps.



ÉTUDE DU BESOIN



INSTALLATION



MAINTENANCE



SUPPORT TECHNIQUE



MISSION

Faciliter la transition aux véhicules électriques en distribuant les produits nécessaires à la mise en place d'une infrastructure adéquate, fiable, et qui répond au besoin de l'automobile du 21e siècle.



VISION

Nous aspirons à contribuer à la réduction des émissions de gazes à effet de serre en devenant une plateforme référence de distribution des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

